

# DILUYENTE ECOLÓGICO

## **DATOS TÉCNICOS:**

Diluyente ecológico para productos óleo-resinosos. NO TOXICO. INFLAMABLE (Punto de Ignición en aprox. 55°C). Realizado con: Alifáticos, isoalifáticos, aceite de corteza de cítricos.

Aspecto	Transparente
Temperatura de aplicación	> +16°C
Rendimiento	Aprox. 0,015 L/m²/capa

### **EMBALAJE:**

Bote de 1L y 5L

#### USO:

Óptima capacidad disolvente para grasas, aceites, ceras y resinas naturales.

Se usa tanto para diluir los productos de aceites, resinas y ceras comercializados por Arquisolux como para limpiar la herramienta después del uso. También se usa para limpiar y desengrasar las superficies a tratar como maderas resinosas o ricas en ácidos tánicos. Para eliminar manchas no secas de grasas. Ideal para óleos de bellas artes. (No apto para diluir productos al agua).

### APLICACIÓN:

Asegure una buena ventilación.

Ver instrucciones de los otros productos para dosificar el DILUYENTE ECOLÓGICO en proporción.

#### **ADVERTENCIAS**

- 1) Aplicar el producto sobre soportes porosos y transpirables, limpios, no cohesionados, no polvorientos.
- 2) Aplicar a una temperatura > +16°C y con una humedad relativa nunca superior al 80%.
- 3) No aplicar en caso de viento fuerte, lluvia directa o con riesgo de heladas en las 48h siguientes. Proteger el material del sol directo durante la fase de secado.
- 4) Limpiar la herramienta con agua y aplicar con uso de gafas protectoras. En caso de contacto con ojos, lavar con abundante agua y consultar rápidamente a un medico.
- 5) Producto para uso profesional
- 6) No añadir agua en fase de aplicación.
- 7) No ingerir y mantener el producto fuera de la alcance de menores.

# PROPIEDADES:

- Hipoalérgico (efectuar una prueba empírica para excluir todo tipo de sensibilidad específica al producto, especialmente al limoneo).
- 2) Desodorizado. Olor suave a cítricos.

# ALMACENAJE:

A temperatura entre +5°C y 25°C, sin abrir al menos 2 años. CONTIENE LIMONEO.

R10 - Inflamable

S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños.

S15 – Conservar alejado del calor.

S28 – Al contacto con la piel, lavar con abundante agua.

S62 - En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.



# **Irritante**

**Arquisolux** no asume responsabilidad del uso incorrecto del material. Los datos técnicos expuestos obedecen a nuestra experiencia y ensayos internos, si bien cabe indicar que las diferentes propiedades de las superficies, las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y los diferentes métodos de aplicación, pueden provocar leves variaciones en la respuesta del producto. Se recomienda realizar pruebas previas en obra.