

COMPONENTE B

DATOS TÉCNICOS:

Resina a base agua. NO TOXICO. NO INFLAMABLE

Aspecto	Líquido de color blanco Seco es transparente satinado
Peso específico (Densidad)	Aprox. 1000 Kg/m ³
Temperatura de aplicación	De +5°C a 30 °C
Rendimiento	Entre 0,25L y 0,5L para mezclado con morteros

EMBALAJE:

Bote de 5L y 10L.

USO:

El COMPONENTE B se mezcla con los micros morteros para mejorar sus propiedades mecánicas, elasticidad, adherencia e impermeabilización

APLICACIÓN:

Listo al uso. Se mezcla a una temperatura desde +5°C hasta 30°C.

Verter el Componente B en un recipiente limpio, agregar poco a poco la parte sólida (pigmentos y morteros) y agitar con la ayuda de un agitador mecánico de bajas revoluciones hasta conseguir la fluidez deseada. Dejar descansar el material entre 10min y 30min. y volver a mezclar para eliminar eventuales grumos.

NO AÑADIR AGUA

Usar guantes, mascarilla, gafas protectoras y en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y seguir las instrucciones de la etiqueta.

ADVERTENCIAS:

- 1) Aplicar el producto sobre soportes porosos y transpirables, limpios, cohesionados, no polvorientos. Eliminar viejas pinturas o alisados y eventuales incrustaciones salinas intersticiales.
- 2) Aplicar a una temperatura +5°C y +30°C y con una humedad relativa nunca superior al 80%.
- 3) No aplicar en caso de viento fuerte, lluvia directa o con riesgo de heladas en las 48h siguientes. Proteger el material del sol directo durante la fase de secado.
- 4) Limpiar la herramienta con ECO-PRIMER y sucesivamente con agua y aplicar con uso de gafas protectoras. En caso de contacto con ojos, lavar con abundante agua y consultar rápidamente a un medico.
- 5) Producto para uso profesional
- 6) No añadir agua en fase de aplicación.
- 7) No ingerir y mantener el producto fuera de la alcance de menores.

PROPIEDADES:

- 1) Mejora las propiedades mecánicas, elasticidad, adherencia e impermeabilización de los morteros.

ALMACENAJE:

A temperatura entre +5°C y 25°C, aprox. 12 meses.

No ingerir y mantener el producto fuera de la alcance de menores.

Producto de 1 componente <h2 style="margin: 0;">BASE AGUA</h2> Componentes peligrosos – ninguno –	S2 – Manténgase fuera del alcance de los niños.
	S25 – Evítese el contacto con los ojos.
	S29 – No tirar los residuos por el desagüe.
	S51 – Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
	S46 – En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muestre la etiqueta o el envase.

Naturclay no asume responsabilidad del uso incorrecto del material. Los datos técnicos expuestos obedecen a nuestra experiencia y ensayos internos, si bien cabe indicar que las diferentes propiedades de las superficies, las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y los diferentes métodos de aplicación, pueden provocar leves variaciones en la respuesta del producto. Se recomienda realizar pruebas previas en obra.