

# ECO-PRIMER PUENTE

**DATOS TÉCNICOS:**

Barniz a base de copolímero vinil-acrílico a base agua. NO TOXICO. NO INFLAMABLE

<b>Aspecto</b>	Líquido de color blanco Seco es transparente satinado
<b>Peso específico (Densidad)</b>	Aprox. 1000 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Temperatura de aplicación</b>	De +5°C a 30 °C
<b>Rendimiento</b>	Aprox. 0,1 L/m <sup>2</sup> /capa

**EMBALAJE:**

Bote de 1L, 5L y 25L.

**USO:**

El ECO-PRIMER PUENTE es un producto indicado como puente de unión para fondos poco o nada porosos (ej. Azulejos, piedras, cristales, etc.).

En caso de soportes muy lisos y porosos se aconseja aplicar antes una capa de PRIMER y sucesivamente una capa de ECO-PRIMER PUENTE.

**APLICACIÓN:**

Listo al uso. Se aplica a una temperatura desde +5°C hasta 30°C, con rodillo de pelo corto. Secado antes de aplicar el revestimiento de aprox. 1-2horas.

Usar guantes, mascarilla, gafas protectoras y en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y seguir las instrucciones de la etiqueta.

**ADVERTENCIAS:**

- 1) Aplicar el producto sobre soportes porosos y transpirables, limpios, cohesionados, no polvorientos. Eliminar viejas pinturas o alisados y eventuales incrustaciones salinas intersticiales.
- 2) Aplicar a una temperatura +5°C y +30°C y con una humedad relativa nunca superior al 80%.
- 3) No aplicar en caso de viento fuerte, lluvia directa o con riesgo de heladas en las 48h siguientes. Proteger el material del sol directo durante la fase de secado.
- 4) Limpiar la herramienta con agua y aplicar con uso de gafas protectoras. En caso de contacto con ojos, lavar con abundante agua y consultar rápidamente a un medico.
- 5) Producto para uso profesional
- 6) No añadir agua en fase de aplicación.
- 7) No ingerir y mantener el producto fuera de la alcance de menores.

**PROPIEDADES:**

- 1) Gran adhesión sobre soportes lisos.
- 2) De gran flexotracción, elasticidad e impermeabilidad.

**ALMACENAJE:**

A temperatura entre +5°C y 25°C, aprox. 3 meses.

No ingerir y mantener el producto fuera de la alcance de menores.

Producto de 1 componente  <b>BASE AGUA</b>  Componentes peligrosos – ninguno –	S2 – Manténgase fuera del alcance de los niños.
	S25 – Evítese el contacto con los ojos.
	S29 – No tirar los residuos por el desagüe.
	S51 – Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
	S46 – En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muestre la etiqueta o el envase.

**Naturclay** no asume responsabilidad del uso incorrecto del material. Los datos técnicos expuestos obedecen a nuestra experiencia y ensayos internos, si bien cabe indicar que las diferentes propiedades de las superficies, las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y los diferentes métodos de aplicación, pueden provocar leves variaciones en la respuesta del producto. Se recomienda realizar pruebas previas en obra.