

IMPRIMACIÓN PINTURA SILICATO

DATOS TÉCNICOS:

Fondo sellador a base de silicato potásico puro estabilizado.
Código arancelario: 3209.90.00

Aspecto	Líquido de color blanco Seco es transparente satinado
Peso específico (Densidad)	Aprox. 1000 Kg/m ³
Temperatura de aplicación	De +5°C a 30 °C
Rendimiento	Aprox. 0,1 L/m ² /capa
COVs (%)	< 0,65 (%)

EMBALAJE:

Bote de 5L.

USO:

La IMPRIMACIÓN PINTURA SILICATO es un producto indicado para fondos porosos, para reducir la absorción de la pintura por parte del soporte y así mejorar su rendimiento.

Se recomienda en los soportes con alta porosidad como los a base cal aérea y/o arcilla. En estos casos es recomendable pero no imprescindible. Sin embargo para soportes a base de yeso es fundamental su aplicación para evitar los efectos dañinos de los sulfatos presentes en el yeso, evitando así problemas de eflorescencias y el eventual despegamiento de los acabados.

APLICACIÓN:

Listo al uso. Se aplica a una temperatura desde +5°C hasta 30°C, con rodillo de pelo corto en una o dos capas. Secado entre capas de aprox. 4-5horas, se aconseja esperar aprox. 24h antes de aplicar otros productos. Usar guantes, mascarilla, gafas protectoras y en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y seguir las instrucciones de la etiqueta.

ADVERTENCIAS:

- 1) Aplicar el producto sobre soportes porosos y transpirables, limpios, cohesionados, no polvorientos. Eliminar viejas pinturas o alisados y eventuales incrustaciones salinas intersticiales.
- 2) Aplicar a una temperatura +5°C y +30°C y con una humedad relativa nunca superior al 80%.
- 3) No aplicar en caso de viento fuerte, lluvia directa o con riesgo de heladas en las 48h siguientes. Proteger el material del sol directo durante la fase de secado.
- 4) Limpiar la herramienta con agua y aplicar con uso de gafas protectoras. En caso de contacto con ojos, lavar con abundante agua y consultar rápidamente a un médico.
- 5) Producto para uso profesional
- 6) No añadir agua en fase de aplicación.
- 7) No ingerir y mantener el producto fuera de la alcance de menores.

PROPIEDADES:

- 1) Evita las marcas de rodillo.
- 2) De gran adherencia y elasticidad.
- 3) Transparente, No amarillea.
- 4) Fácil aplicación y limpieza Base agua.
- 5) Conserva la transpirabilidad

ALMACENAJE:

A temperatura entre +5°C y 25°C, aprox. 12 meses.

No ingerir y mantener el producto fuera de la alcance de menores.

Clasificación de etiqueta según directiva 1999/45/CE y reglamento 1272/2008/CE	
Símbolo de peligro	 Irritante
R36/38	Irita los ojos y la piel.
S24/25	Evitar contacto con ojos piel.
S26	En caso de contacto con los ojos limpiar con mucha agua y consultar un medico..
S36/37/39	Utilizar ropa protectora, guantes y gafas para proteger ojos y cara.
S46	En caso de ingestión, consultar inmediatamente un medico y mostrarle la etiqueta.
No contiene sustancia volátiles orgánicas (VOC)	

Naturclay no asume responsabilidad del uso incorrecto del material. Los datos técnicos expuestos obedecen a nuestra experiencia y ensayos internos, si bien cabe indicar que las diferentes propiedades de las superficies, las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y los diferentes métodos de aplicación, pueden provocar leves variaciones en la respuesta del producto. Se recomienda realizar pruebas previas en obra.