NATURCLA
Revestimientos NATURALES

ECO-PRIMER PUENTE

DATOS TÉCNICOS:
Barniz a base de copolímero vinil-acrílico a base agua. NO TOXICO. NO INFLAMABLE
Código arancelario: 39.069.090

Aspecto	Liquido de color blanco Seco es transparente satinado
Peso especifico (Densidad)	Aprox. 1000 Kg/m³
Temperatura de aplicación	De +5ºC a 30 ºC
Rendimiento	Aprox. 0,1 L/m²/capa
COVs (%)	< 0,65 (%)

EMBALAJE:
Bote de 1L, 5L.

USO:
El ECO-PRIMER PUENTE es un producto indicado como puente de unión para fondos poco o nada porosos (ej. Azulejos, piedras, cristales, etc.).
En caso de soportes muy lisos y porosos se aconseja aplicar antes una capa de PRIMER y sucesivamente una capa de ECO-PRIMER PUENTE.

APLICACIÓN:
Listo al uso. Se aplica a una temperatura desde +5ºC hasta 30ºC, con rodillo de pelo corto. Secado antes de aplicar el revestimiento de aprox. 1-2horas.
Usar guantes, mascarilla, gafas protectoras y en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y seguir las instrucciones de la etiqueta.

ADVERTENCIAS:
1) Aplicar el producto sobre soportes porosos y transpirables, limpios, cohesionados, no polvorientos. Eliminar viejas pinturas o alisados y eventuales incrustaciones salinas intersticiales.
2) Aplicar a una temperatura +5ºC y +30ºC y con una humedad relativa nunca superior al 80%.
3) No aplicar en caso de viento fuerte, lluvia directa o con riesgo de heladas en las 48h siguientes. Proteger el material del sol directo durante la fase de secado.
4) Limpiar la herramienta con agua y aplicar con uso de gafas protectoras. En caso de contacto con ojos, lavar con abundante agua y consultar rápidamente a un medico.
5) Producto para uso profesional
6) No añadir agua en fase de aplicación.
7) No ingerir y mantener el producto fuera de la alcance de menores.

PROPIEDADES:
1) Gran adhesión sobre soportes lisos.
2) De gran flexotracción, elasticidad e impermeabilidad.

ALMACENAJE:
A temperatura entre +5ºC y 25ºC, aprox. 3 meses.
No ingerir y mantener el producto fuera de la alcance de menores.

Producto de 1 componente BASE AGUA Componentes peligrosos – ninguno –	S2 – Manténgase fuera del alcance de los niños.
	S25 – Evítese el contacto con los ojos.
	S29 – No tirar los residuos por el desagüe.
	S51 – Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
	S46 – En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muestre la etiqueta o el envase.

Naturclay no asume responsabilidad del uso incorrecto del material. Los datos técnicos expuestos obedecen a nuestra experiencia y ensayos internos, si bien cabe indicar que las diferentes propiedades de las superficies, las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y los diferentes métodos de aplicación, pueden provocar leves variaciones en la respuesta del producto. Se recomienda realizar pruebas previas en obra.